Изделие ФД-К-155

ТУ 3-3.1547-78

ЭТИКЕТКА

Номер партии изделий 309 Дата выпуска 08.91г



Обозначение вывода	Наименование вывода
"+"	Плюсовой вывод (полярность прикладываемого напряжения)

Электрические и фотоэлектрические параметры

Темновой ток, мкА, не более	10
Интегральная чувствительность, мА/лм	
не менее	3,5
не более	7,5
Напряжение шума, мкВ, не более	20
Интенсивность отказов $\lambda_э$ = в течение наработки $t_н$ =2000 ч при доверительной вероятности Рж 0,6, $ч^{-1}$	10^{-4}
Сохраняемость, лет	6

Сведения о содержании драгоценных материалов

Драгоценных материалов не содержится.

Сведения о содержании цветных металлов

Изделие цветных металлов не содержит.

Указания по эксплуатации

Фотодиоды в нерабочем состоянии и при хранении должны быть защищены от воздействия солнечной радиации и других источников излучения.

Выводы должны легко паяться, а само изделие должно быть стойким к воздействию тепла, возникшего при пайке. Температура пайки не должна превышать 260°С, время пайки не более 5 с.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям технических условий ТУ3-3.1547-78 в течение наработки $t_н$=2000 ч и срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты приемки изделия.

Место для штампа ОТК

Рекламации

При предъявлении рекламаций изделие возвратить предприятию-изготовителю вместе с этикеткой и с указанием следующих сведений:

время хранения

дата начала эксплуатации

дата выхода из строя

наработка ч

основные данные режима эксплуатации

причины снятия с эксплуатации или хранения

Сведения заполнены

Глыбока, типография. Зак. 5095. т. 3000. 17.12.90 г.